

5.2 Profilul REHAU de rosturi de dilatare



Fig. 5-2 Profil REHAU de rosturi de dilatare



- Autoadeziv
- Flexibil
- Montaj rapid

Domeniu de utilizare

- Placă REHAU cu nuturi vario
- Placa REHAU cu nuturi varionova
- Sistemul REHAU tacker
- REHAU RAUFIX
- Plasa de sîrmă REHAU
- Sistemul REHAU uscat
- Placa de bază REHAU TS-14
- REHAU sistem de reabilitare 10

Descriere

Setul de formare a profilului de rosturi servește realizării unor rosturi cu elasticitate permanentă în șapa de încălzire și delimitării câmpurilor de șapă. Șinele speciale sunt autoadezive și asigură fixarea durabilă pe sistemele REHAU de încălzire/răcire prin pardoseală.

- Profil de rosturi de dilatare

Înălțime x grosime x lungime: 100 x 10 x 1200 mm

- Profil de umplere

Înălțime x grosime x lungime: 24 x 18 x 1200 mm

Montajul

1. Se vor tăia cca. 30 cm din conducta de protecție a țevii REHAU, iar aceasta se va monta prin clipsare peste țevile de legătură.
2. Profilul cu rosturi de dilatare se va desclicheta în zona țevilor de legătură (folosind unealta de desclichetare).
3. Banda de protecție de la capătul profilului se va dezlipi.
4. Lipirea profilului.



Fig. 5-3 Profil de rosturi de dilatare REHAU montat pe placa cu nuturi varionova