

REZIDENȚIAL



R32

ECO INVERTER BORA A4 SILVER



WiFi inteligent control

Programează temperatura ideală a casei de oriunde ai fi, prin wi-fi, cu ajutorul smartphone-ului.



Generator ioni Cold Plasma

Purifică aerul și elimină mirosurile neplăcute.



Kit de instalare inclus

Pentru 9000 BTU și 12000 BTU



Filtru Silver Ion

Sterilizează și suprimă dezvoltarea a 99% din bacterii eliminând mirosurile neplăcute.

■ GREE a fost votat de către consumatori drept
PRODUCĂTORUL DE SISTEME DE AER CONDIȚIONAT ȘI DE DISPOZITIVE DE AER CONDIȚIONAT
care oferă cel mai înalt nivel al calității din România.



Autodiagnoză



Autorestart



Blocare



Buton Turbo



Mod Auto



Afișaj LED



Dezghetare inteligentă



Afișaj ceas



Sleep



Protectie aer rece



I Feel



8°C Încălzire



-15°C Încălzire



-15°C Răcire

Model	unitate internă		U.M	GWH09AAB-K6DNA4A	GWH12AAB-K6DNA4A	GWH18AAD-K6DNA4B	GWH24AAD-K6DNA4A
	unitate externă			GWH09AAB-K6DNA3A	GWH12AAB-K6DNA3A	GWH18AAD-K6DNA1B	GWH24AAD-K6DNA1A
Caracteristici	Capacitate (min/nom/max)	Răcire	Btu/h	(1700/8500 /11500)	(2050/10920 /12300)	(2200/16000 /17800)	(6150/21000/22000)
		Încălzire	Btu/h	(1700/9550 /12000)	(2050/11600 /15000)	(2400/17800/ 18500)	(5500/22000/22500)
	SEER/SCOP		W/W	6.1 / 4	6.1 / 4	6.1 / 4	6.1 / 4
	Clasa de Energie	Răcire/Încălzire		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Alimentare		Ph-V-Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz
	Putere Consumată (min/nom/max)	Răcire	W	(160/780/1400)	(100/997/1400)	(350/1600/2100)	(600/1760/2500)
		Încălzire	W	(200/780/1500)	(120/940/1500)	(350/1450/2300)	(650/1860/2600)
	Curent Nominal	Răcire	A	3.99	4.5	7.0	7.7
		Încălzire	A	3.74	4.4	6.3	8.1
	Debit de aer		m³/h	550/500/430/300	550/500/430/300	850/720/610/520	850/720/610/520
Capacitate dezumidificare		L/h	0.80	1.4	1.8	1.8	
Interval temperatură exterioară funcționare (min-max)	Răcire	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	
	Încălzire	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	
Unitate interioară	Nivel de Presiune Acustică			40/37/35/28	42/37/35/28	48/44/39/34	48/44/40/34
	Nivel de Putere Acustică		dB(A)	55/49/47/40	55/49/47/40	58/54/49/44	59/54/50/44
	Dimensiune netă	LxIxh	mm	773x185x250	773x185x250	970x225x300	970x225x300
	Dimensiune brută	LxIxh	mm	822x255x322	822x255x322	1020x295x369	1020x295x369
	Greutate netă / brută		kg	8.5 / 9.5	8.5 / 9.5	13.5/16.5	13.5/16.5
	Unitate exterioară	Nivel de Presiune Acustică			52	52	56
Nivel de Putere Acustică			dB(A)	60	62	64	67
Dimensiune netă		LxIxh	mm	776x320x540	842x320x596	899x378x596	955x396x700
Dimensiune brută		LxIxh	mm	823x358x595	881x363x645	948x420x645	1029x458x750
Greutate netă/brută			kg	29 / 31.5	31 / 34	39 / 42	46 / 50.5
Diamentru lichid/gaz			mm	6.35/ 9.52	6.35/ 9.52	6.35/ 9.52	6.35/15.9
Traseu frigorific	Lungime maximă		m	15	20	25	25
	Diferența maximă de nivel		m	10	10	10	10
	Distanța dintre suportii de prindere		mm	510	540	540	560

Alimentarea se face la unitatea exterioară



CARACTERISTICI

- Compresor inverter
- Refrigerant R32
- SEER & SCOP clasa A++/A+
- Autodiagnoză
- Strat anticoroziv Blue/Golden Fin
- Cutie metalică protecție antifoc circuite
- Eficiență mărită drenaj condens
- Ventilator eficient și silențios
- Echipamentul își maximizează performanțele pentru a atinge temperatura dorită într-un timp cât mai redus.



TELECOMANDA

- Multiple viteze de ventilare
- 5 Moduri operare: Auto, Racire, Incalzire, Dezumidificare, Ventilare
- Reglare temperatura interval (16-30) °C
- Senzor de ambient I Feel
- Activare/dezactivare afisaj unitate interioară
- Blocare de siguranță