



garanție generală
a produsului

2
ani

dimensiuni compacte



robust



componente
reciclabile



membrană interschimbabilă
cu flanșă



potrivite pentru aplicații de încălzire,
răcire, apă potabilă și solar.



VEF
vase de expansiune verticale



VEF sunt vase de expansiune verticale cu funcționare la presiune maximă de 10 bar.

- potrivite pentru aplicații de încălzire, răcire, apă potabilă și solar
- corp complet sudat
- membrană interschimbabilă de înaltă calitate din cauciuc în acord cu DIN 4807-3
- compatibil cu normele CE pentru vasele sub presiune 97/23/CE, DIN EN 13881
- temperatură maximă de lucru 99°C
- temperatură minimă de lucru -10°C
- temperatură continuă de lucru 70°C
- presiune presetată la VEF 8-80: 2 bar, la VEF 100-2000: 4 bar
- gama VEF 100-2000 este dotată cu sistemul de manipulare și siguranță "lifting-connection".



MODEL	Cod	Capacitate	Conexiuni (C)	Greutate (kg)	Diametru (mm) (D)	Înălțime (mm) (H)	Înălțime suport (mm) (h)	Presiune presetată (bar)
VEF 8	VEF 8 LT	8 litri	1"	2,8	220	310	-	2
VEF 12	VEF 12 LT	12 litri	1"	3,2	220	420	-	2
VEF 19	VEF 19 LT	19 litri	1"	3,8	280	420	-	2
VEF 24	VEF 24 LT	24 litri	1"	4,0	280	470	-	2
VEF 35	VEF 35 LT	35 litri	1"	7,0	354	400	-	2
VEF 50	VEF 50 LT	50 litri	1"	11,0	409	600	140	2
VEF 80	VEF 80 LT	80 litri	1"	17,0	480	840	140	2
VEF 100	VEF 100 LT	100 litri	1"	18,0	480	970	140	4
VEF 140	VEF 140 LT	150 litri	1"	29,0	500	1100	140	4
VEF 200	VEF 200 LT	200 litri	1 1/4"	38,0	634	980	240	4
VEF 300	VEF 300 LT	300 litri	1 1/4"	45,0	634	1230	240	4
VEF 500	VEF 500 LT	500 litri	1 1/4"	75,0	740	1550	265	4
VEF 750	VEF 750 LT	750 litri	2"	110	740	1950	280	4
VEF 1000	VEF 1000 LT	1000 litri	2"	165	800	2200	350	4
VEF 1500	VEF 1500 LT	1500 litri	2"	250	960	2400	350	4
VEF 2000	VEF 2000 LT	2000 litri	2"	370	1100	2450	350	4

