

UNITĂȚI HIDRONICE VENTILOCONVECTOARE





REVERSO

12 cm: Cel mai subțire ventiloconvector



Fiecare model din gama REVERSO se distinge prin faptul că este cel mai subțire model din lume.


Sistem de ventilație care îmbunătățește performanța bateriei care funcționează la presiune negativă. Reverso, o adevărată revoluție în domeniul ventiloconvectoarelor, nu un slogan, ci un fapt.

Cu o grosime reală de 12 cm, pe toată înălțimea sa, este cu 10% mai subțire decât orice concurent direct din segmentul său de piață. O caracteristică care distinge **produsul nostru** este absența grilelor de admisie frontale, datorită sistemului inovator.





FS: În picioare, 12 cm de grosime.



Instalare pe
podea

- Patru dimensiuni 200-400-600-800
- Instalarea a 2 și 4 țevi
- Supape de by-pass cu 2 și 3 căi
- Personalizare pe baza cantității și a cererii clientului
- Geam dublu în față și în spate
- Panou radiant la cerere
- Atacuri de stânga și de dreapta asupra aceluiași produs
- **Zgomot** minim sub pragul de audibilitate, 20 dB(A)
- Tehnologia DC Inverter
- Controale Wi-Fi pentru o gestionare ușoară de pe smartphone prin intermediul unei aplicații convenabile
- Flux de aer reglabil cu grilele mobile din aluminiu extrudat
- Opt programe de viteză
- Toate unitățile cu putere termică modulantă.
- Funcția de răcire
- Funcția de încălzire
- Funcția de deumidificare
- Funcția de purificare
- Putere termică de la 0,5 la 4,7 kW



Date tehnice FS


Model	U.M.	FS200	FS400	FS600	FS800
Capacitate totală de răcire	KW	0,88	1,81	2,7	3,38
Capacitate totală de încălzire a schimbătorului principal	KW	1,10	2,40	3,20	4,23
Debitul de aer (min-max)	m3/h	80-180	155-315	240-450	310-540
Absorbția energiei electrice (min-max)	watt	3-12	4-13	5-14	8-17
Presiunea acustică minimă (SPL)	db(A)	20,5	21,6	23,5	21,7
Lățime	mm	681	873	1065	1257
Înălțime	mm	553	553	553	553
Adâncime	mm	122	122	122	122
DC Inverter cu motor de joasă putere		da	da	da	da
Ventilator tangențial din aluminiu		da	da	da	da
Telecomandă		nu	nu	nu	nu
Afișaj LCD		nu	nu	nu	nu
Filtru plisat din oțel inoxidabil		da	da	da	da
Panou frontal din sticlă calită		da	da	da	da
Cadru de mașină din oțel acoperit cu pulbere		da	da	da	da
Tensiunea de alimentare	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
OPȚIONAL					
Control încorporat cu ecran tactil de lux cu wi-fi		opțional	opțional	opțional	opțional
Sonda de temperatură a apei		opțional	opțional	opțional	opțional
Kit de supapă cu 2 căi cu by pass pentru 2 țevi		opțional	opțional	opțional	opțional
Kit de supapă cu 3 căi cu by pass pentru 2 țevi		opțional	opțional	opțional	opțional
Kit de supapă specială pentru sistemul cu 4 țevi (înlocuiește bobina auxiliară)		opțional	opțional	opțional	opțional
Învelișuri de izolare pentru supapă cu 2 căi pentru sistemul cu 2 țevi		opțional	opțional	opțional	opțional
Învelișuri de izolare pentru supapa cu 3 căi pentru sistemul cu 2 țevi		opțional	opțional	opțional	opțional
Țeavă flexibilă extensibilă pentru supape cu 2/3 căi		opțional	opțional	opțional	opțional
Picioare de fixare la sol		opțional	opțional	opțional	opțional
Panou radiant frontal		opțional	opțional	opțional	opțional
Tavă de instalare orizontală		opțional	opțional	opțional	opțional
Panoul estetic din spate		opțional	opțional	opțional	opțional
Pompă de scurgere a condensatului		opțional	opțional	opțional	opțional
Panou decorativ opac din material compozit de aluminiu Dibond		opțional	opțional	opțional	opțional
Panou decorativ periat din material compozit de aluminiu Dibond		opțional	opțional	opțional	opțional
Panou opac decorativ din material compozit de aluminiu Dibond cu grafică personalizată		opțional	opțional	opțional	opțional
Antibacteria - Filtru antivirus cu membrană inovatoare		opțional	opțional	opțional	opțional



Comenzi TOP, cu ecran tactil negru și funcție Wi-Fi pentru o gestionare ușoară de pe smartphone prin intermediul aplicației. Întreaga gamă Reverso este ușor de gestionat datorită ecranului tactil al comenzilor și aplicației convenabile. Este posibil să se gestioneze o rețea de mașini atât pentru structuri rezidențiale, cât și pentru structuri hoteliere, birouri și clădiri publice. Aplicația este disponibilă atât pentru sistemele iOS, cât și pentru Android



SM: Design pur cu profil redus.



Instalare pe
podea

- Patru dimensiuni 200-400-600-800
- Instalarea a 2 și 4 țevi
- Supape de by-pass cu 2 și 3 căi
- Personalizare pe baza cantității și a cererii clientului
- Geam dublu în față și în spate
- Panou radiant la cerere
- Atacuri de stânga și de dreapta asupra aceluiași produs
- **Zgomot** minim sub pragul de audibilitate, 20 dB(A)
- Tehnologia DC Inverter
- Controale Wi-Fi pentru o gestionare ușoară prin intermediul unui smartphone
- Flux de aer reglabil cu grile mobile din aluminiu extrudat
- Opt programe de viteză
- Toate unitățile cu putere termică modulată.
- Funcția de răcire
- Funcția de încălzire
- Funcția de dezumidificare
- Funcția de purificare
- Putere termică de la 0,5 la 3,6 kW.



Date tehnice SM


Model	U.M.	SM200	SM400	SM600	SM800
Capacitate totală de răcire	KW	0,58	1,10	1,67	2,39
Capacitate totală de încălzire a schimbătorului principal	KW	0,84	1,62	2,41	3,30
Debitul de aer (min-max)	m3/h	75-170	150-305	230-430	300-520
Absorbția energiei electrice (min-max)	watt	3-12	4-13	5-14	8-17
Presiunea acustică minimă (SPL)	db(A)	20,6	22	23,6	20,8
Lățime	mm	681	873	1065	1257
Înălțime	mm	383	383	383	383
Adâncime	mm	122	122	122	122
DC Inverter cu motor de joasă putere		da	da	da	da
Ventilator tangențial din aluminiu		da	da	da	da
Telecomandă		nu	nu	nu	nu
Afișaj LCD		nu	nu	nu	nu
Filtru plisat din oțel inoxidabil		da	da	da	da
Panou frontal din sticlă călită		da	da	da	da
Cadru de mașină din oțel acoperit cu pulbere		da	da	da	da
Tensiunea de alimentare	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
OPȚIONAL					
Control încorporat cu ecran tactil de lux cu wi-fi		opțional	opțional	opțional	opțional
Sonda de temperatură a apei		opțional	opțional	opțional	opțional
Kit de supapă cu 2 căi cu by pass pentru 2 țevi		opțional	opțional	opțional	opțional
Kit de supapă cu 3 căi cu by pass pentru 2 țevi		opțional	opțional	opțional	opțional
Kit de supapă specială pentru sistemul cu 4 țevi (înlocuiește bobina auxiliară)		opțional	opțional	opțional	opțional
Țeavă flexibilă extensibilă pentru supape cu 2/3 căi		opțional	opțional	opțional	opțional
Picioare de fixare la sol		opțional	opțional	opțional	opțional
Panou radiant frontal		opțional	opțional	opțional	opțional
Panoul estetic din spate		opțional	opțional	opțional	opțional
Pompă de scurgere a condensatului		opțional	opțional	opțional	opțional
Panou decorativ opac din material compozit de aluminiu Dibond		opțional	opțional	opțional	opțional
Panou decorativ periat din material compozit de aluminiu Dibond		opțional	opțional	opțional	opțional
Panou opac decorativ din material compozit de aluminiu Dibond cu grafică personalizată		opțional	opțional	opțional	opțional
Antibacteria - Filtru antivirus cu membrană inovatoare		opțional	opțional	opțional	opțional



Comenzi TOP, cu ecran tactil negru și funcție Wi-Fi pentru o gestionare ușoară de pe smartphone prin intermediul aplicației. Întreaga gamă Reverso este ușor de gestionat datorită ecranului tactil al comenzilor și aplicației convenabile. Este posibil să se gestioneze o rețea de mașini atât pentru structuri rezidențiale, cât și pentru structuri hoteliere, birouri și clădiri publice. Aplicația este disponibilă atât pentru sistemele iOS, cât și pentru Android



HW: Perete înalt Design pur.



Instalare pe perete
înalt

- Trei dimensiuni 400-600-800
- 2 instalarea țevilor
- Supape de by-pass cu 2 și 3 căi
- Personalizare la cerere în funcție de cantitate
- **Zgomot** minim sub pragul de audibilitate, 20 dB(A)
- Tehnologia DC Inverter
- Telecomandă inclusă
- Controale Wi-Fi pentru o gestionare ușoară prin intermediul unui smartphone
- Clapetă dublă pentru un control precis al fluxului de aer
- Opt programe de viteză
- Putere termică reglabilă
- Funcția de răcire
- Funcția de încălzire
- Funcția de deumidificare
- Funcția de purificare
- Putere termică reglabilă de la 0,5 la 4 kW



Date tehnice HW

Model	U.M.	HW400	HW600	HW800
Capacitate totală de răcire	KW	1,20	1,70	2,45
Capacitate totală de încălzire a schimbătorului principal	KW	1,68	2,45	3,30
Debitul de aer (min-max)	m3/h	155-315	240-450	310-540
Absorbția energiei electrice (min-max)	watt	4-11	5-14	8-17
Presiunea acustică minimă (SPL)	db(A)	23,0	23,4	25,0
Lățime	mm	873	1065	1257
Înălțime	mm	383	383	383
Adâncime	mm	122	122	122
DC Inverter cu motor de joasă putere		da	da	da
Ventilator tangențial din aluminiu		da	da	da
Telecomandă		da	da	da
Afișaj LCD		da	da	da
Filtru plisat din oțel inoxidabil		da	da	da
Panou frontal din sticlă calită		da	da	da
Cadru de mașină din oțel acoperit cu pulbere		da	da	da
Tensiunea de alimentare	V-Hz	220-50	220-50	220-50
OPȚIONAL				
Control încorporat cu ecran tactil de lux cu wi-fi		opțional	opțional	opțional
Sonda de temperatură a apei		opțional	opțional	opțional
Kit de supapă cu 2 căi cu by pass pentru 2 țevi		opțional	opțional	opțional
Kit de supapă cu 3 căi cu by pass pentru 2 țevi		opțional	opțional	opțional
Kit de supapă specială pentru sistemul cu 4 țevi (înlocuiește bobina auxiliară)		opțional	opțional	opțional
Țeavă flexibilă extensibilă pentru supape cu 2/3 căi		opțional	opțional	opțional
Pompă de scurgere a condensatului		opțional	opțional	opțional
Panou decorativ opac din material compozit de aluminiu Dibond		opțional	opțional	opțional
Panou decorativ periat din material compozit de aluminiu Dibond		opțional	opțional	opțional
Panou opac decorativ din material compozit de aluminiu Dibond cu grafică personalizată		opțional	opțional	opțional
Antibacteria - Filtru antivirus cu membrană inovatoare		opțional	opțional	opțional



OPȚIONAL


Comenzi TOP, cu ecran tactil negru și funcție Wi-Fi pentru o gestionare ușoară de pe smartphone prin intermediul aplicației. Întreaga gamă Reverso este ușor de gestionat datorită ecranului tactil al comenzilor și aplicației convenabile.

Este posibil să se gestioneze o rețea de mașini atât pentru structuri rezidențiale, cât și pentru structuri hoteliere, birouri și clădiri publice. Aplicația este disponibilă atât pentru sistemele iOS, cât și pentru Android.

Telecomandă cu infraroșu retroiluminată inclusă în preț.



TW: Tower Pure design.



Instalare pe
podea

- Dimensiune unică 600
- 2 instalarea țevilor
- Supape de trecere cu 2 și 3 căi
- Personalizare în funcție de solicitările clienților
- Nivelul minim de zgomot sub pragul de audibilitate, 20 dB(A)
- Tehnologia DC Inverter
- Poate fi instalat în spatele ușilor normale
- Telecomandă inclusă
- Comenzi Wi-fi pentru o gestionare ușoară de pe smartphone-uri
- Grilele reglabile de ieșire a aerului din aluminiu extrudat
- Opt programe de viteză
- Putere termică modulată prin diferite configurații de viteză a ventilatorului
- Funcția de răcire
- Funcția de încălzire
- Funcția de dezumidificare
- Funcția de purificare
- Putere de încălzire modulară de la 1 la 1,7 kW



Date tehnice TW

Model	U.M.	TW600
Capacitate totală de răcire	KW	1,4
Capacitate totală de încălzire principală	KW	1,7
Debitul de aer (min-max)	m3/h	120-200
Absorbția energiei electrice (min-max)	watt	10-50
Presiunea acustică minimă (SPL)	db(A)	19,1
Lățime	mm	435
Înălțime	mm	1798
Adâncime	mm	122
DC Inverter cu motor de joasă putere		da
Ventilator tangențial din aluminiu		da
Telecomandă		da
Afișaj LCD		da
Filtru plisat din oțel inoxidabil		da
Panou frontal din sticlă călită		da
Cadru de mașină din oțel acoperit cu pulbere		da
Tensiunea de alimentare	V-Hz	220-50
OPȚIONAL		
Control încorporat cu ecran tactil de lux cu wi-fi		opțional
Sonda de temperatură a apei		opțional
Kit de supapă cu 2 căi cu by pass pentru 2 conducte		opțional
Kit de supapă cu 3 căi cu by pass pentru 2 țevi		opțional
Țeavă flexibilă extensibilă pentru supape cu 2/3 căi		opțional
Panou radiant frontal		opțional
Pompă de scurgere a condensatului		opțional
Panou decorativ opac din material compozit de aluminiu Dibond		opțional
Panou decorativ periat din material compozit de aluminiu Dibond		opțional
Panou opac decorativ din material compozit de aluminiu Dibond cu grafică personalizată		opțional
Antibacteria - Filtru antivirus cu membrană inovatoare		opțional



OPȚIONAL

Comenzi TOP, cu ecran tactil negru și funcție Wi-Fi pentru o gestionare ușoară de pe smartphone prin intermediul aplicației. Întreaga gamă Reverso este ușor de gestionat datorită ecranului tactil al comenzilor și aplicației convenabile.


Este posibil să se gestioneze o rețea de mașini atât pentru structuri rezidențiale, cât și pentru structuri hoteliere, birouri și clădiri publice. Aplicația este disponibilă atât pentru sistemele iOS, cât și pentru Android.

Telecomandă cu infraroșu retroiluminată inclusă în preț.



BT: Baie Design pur.

- Două dimensiuni 200-400
- 2 instalarea țevilor
- Supape de by-pass cu 2 și 3 căi
- Personalizare pe baza cantității și a cererii clientului
- Panou radiant standard
- Nivelul minim de zgomot sub pragul audibil, 20 dB(A)
- Tehnologia inverterului DC
- Telecomandă standard
- Acesta poate fi instalat în spatele ușilor
- Controale Wi-Fi pentru o gestionare ușoară prin intermediul unui smartphone
- Flux de aer reglabil cu grile mobile din aluminiu extrudat
- Opt programe de viteză
- Modularea puterii termice prin diferite setări ale turației ventilatorului
- Funcția de răcire
- Funcția de încălzire
- Funcția de dezumidificare
- Funcția de purificare
- Capacitate de încălzire de până la 1,65 kW



Instalare pe perete la aproximativ 1 metru de la podea



Date tehnice BT

Model	U.M.	BT200	BT400
Capacitate totală de răcire	KW	0,43	1,20
Capacitate totală de încălzire a schimbătorului principal	KW	0,68	1,45
Debitul de aer (min-max)	m3/h	72 - 135	120-225
Absorbția energiei electrice (min-max)	watt	3 - 9	4-11
Presiunea acustică minimă (SPL)	db(A)	19,1	19,1
Lățime	mm	457	565
Înălțime	mm	798	1100
Adâncime	mm	122	122
DC Inverter cu motor de joasă putere		da	da
Ventilator tangențial din aluminiu		da	da
Telecomandă		da	da
Afișaj LCD		da	da
Filtru plisat din oțel inoxidabil		da	da
Panou frontal din sticlă calită		da	da
Cadru de mașină din oțel acoperit cu pulbere		da	da
Tensiunea de alimentare	V-Hz	220-50	220-50
OPȚIONAL			
Control încorporat cu ecran tactil de lux cu wi-fi		opțional	opțional
Sonda de temperatură a apei		opțional	opțional
Kit de supapă cu 2 căi cu by pass pentru 2 țevi		opțional	opțional
Kit de supapă cu 3 căi cu by pass pentru 2 țevi		opțional	opțional
Țeavă flexibilă extensibilă pentru supape cu 2/3 căi		opțional	opțional
Pompă de scurgere a condensatului		opțional	opțional
Panou decorativ opac din material compozit de aluminiu Dibond		opțional	opțional
Panou decorativ periat din material compozit de aluminiu Dibond		opțional	opțional
Panou opac decorativ din material compozit de aluminiu Dibond cu grafică personalizată		opțional	opțional
Antibacteria - Filtru antivirus cu membrană inovatoare		opțional	opțional
Panou radiant frontal		inclus	inclus
Bară pentru prosoape		inclus	inclus



OPȚIONAL

Comenzi TOP, cu ecran tactil negru și funcție Wi-Fi pentru o gestionare ușoară de pe smartphone prin intermediul aplicației. Întreaga gamă Reverso este ușor de gestionat datorită ecranului tactil al comenzilor și aplicației convenabile.

Este posibil să se gestioneze o rețea de mașini atât pentru structuri rezidențiale, cât și pentru structuri hoteliere, birouri și clădiri publice. Aplicația este disponibilă atât pentru sistemele iOS, cât și pentru Android.

Telecomandă cu infraroșu retroiluminată inclusă în preț.



Diagramă hidraulică generică

