

INVERTER HI-WALL



PLATINUM PLUS



Filtru de ionizare



Climat ambiental,
umiditate sporită



Senzor inteligent

Confort garantat în orice climat

Rezistând celor mai extreme condiții meteorologice, prin utilizarea tehnologiei noastre avansate de inverteoare, seria PLATINUM Plus vă permite să vă bucurați de cele mai ridicate niveluri de confort. Asigurăm un confort constant și un control precis al temperaturii, creând climatul ideal.



CARACTERISTICI



Control Wi-Fi



Aripioare anti-coroziune



Rezistență electrică pe
tăvița de condens



Rezistență electrică pe
carcasă compresor



Filtru triplu: Cold Catalyst,
Vitamina C, Ioni negativi



Filtru de ionizare



Follow Me



Sleep Mode - Îmbunătățește
confortul pe timp de noapte



X-ECO



Turbo



Flux de aer 3D



Temporizator



Dry Mode



Quiet Mode



Autocurățare



Autodiagnostic și autoprotecție



Dezghețare automată



Auto-Restart



Protecție împotriva tensiunii electrice



Ambient scăzut



Memorare



Blocare prin telecomandă



Detectarea scurgerilor de
agent frigorific



1W Stand By

SPECIFICAȚII TEHNICE

SISTEM		38QHP / 42QHP009E8S-2	38QHP / 42QHP012E8S-2
Capacitate de răcire	kW	2,64 (1,00-4,80)	3,52 (1,00-4,80)
Capacitate de răcire	BTU/h	9.008 (3.412-16.378)	12.011 (3.412-16.378)
Capacitate de încălzire	kW	4,00 (0,75-7,20)	4,00 (0,75-7,20)
Capacitate de încălzire	BTU/h	13.649 (2.559-24.567)	13.649 (2.559-24.567)
Capacitate de încălzire la -7°C	kW	4,20	4,20
Capacitate de încălzire la -10°C	kW	3,70	3,70
Capacitate de încălzire la -15°C	kW	3,30	3,30
Capacitate de încălzire la -20°C	kW	2,80	2,80
Capacitate de încălzire la -25°C	kW	2,20	2,20
Intervalul de operare - răcire	°C	-15 - 50	-15 - 50
Intervalul de operare - încălzire	°C	-25 - 30	-25 - 30
SEER / SCOP / SCOP (mediu)	W/W	10.00/6.30/5.10/4.10	10.00/6.30/5.10/4.10
Clasa energetică		A+++/A+++/A+++/A+	A+++/A+++/A+++/A+
Consumul anual de energie	kWh	93/674/615/1.690	123/674/615/1.690
Amperaj (răcire)	A	3.20	3.30
Putere consumată (răcire)	W	510	720
Amperaj (încălzire)	A	4.00	4.00
Putere consumată (încălzire)	W	850	850
Cantitatea de agent frigorific	Kg	0.90	0.90
Diametru conducte (lichid-gaz)		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Lungime conductă ODU-IDU	m	5	5
Lungime conductă ODU-IDU (minim)	m	3	3
Lungime conductă ODU-IDU (maxim)	m	25	25
Diferența maximă de nivel	m	10	10
Încărcare suplimentară cu agent frigorific	g/m	12	12
Alimentare electrică	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60
UNITATE INTERIOARĂ		42QHP009E8S-2	42QHP012E8S-2
Putere consumată	W	60	60
Amperaj	A	0.70	0.70
Putere sonoră (min.-max.)	dB(A)	43/34/24/21	43/34/24/21
Debit de aer (min.-max)	m³/h	575/497/340/190	575/497/340/190
Greutate	Kg	12.70	12.70
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	mm	895×248×298	895×248×298
UNITATE EXTERIOARĂ		38QHP009E8S-2	38QHP012E8S-2
Presiune sonoră (nominal)**	dB(A)	47.50	51.50
Debit de aer	m³/h	2.350	2.350
Greutate	Kg	32.30	32.30
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	mm	805×330×554	805×330×554

Note:

* Date de sunet @ modul de răcire

*-7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C încălzire @ frecvență liberă

** Nominal înseamnă valoarea zgomotului în modul nominal de răcire atunci când compresorul funcționează la frecvență nominală

